



# DCY200

## 产品选型参考说明书

DCY 系列 · 数字规格专属资料 · 本册收录已核对字段，未列参数需另行确认。

### 尺寸参数卡

尺寸单位：mm；安装孔数量等计数项按括号单位。保留图样符号，不能将字母尺寸直接拼成整机包装长 × 宽 × 高。

| 符号 / 参数 | 数值  | 符号 / 参数 | 数值  |
|---------|-----|---------|-----|
| A       | 640 | B       | 685 |
| C       | 240 | E       | 300 |
| F       | 250 | G       | 75  |
| S       | 40  | h       | 225 |
| H       | 520 | M       | 175 |

- 本表保留图样原有字母，单位 mm。尺寸覆盖有限，不构成完整安装或加工图。
- 额定输入功率表本轮尚未完成清晰数值核验；不依据其他型号推算。

[查看 DCY200 在线参数页](#)

资料索引：R009。本册版本见页脚。



# DCY200

## 选型参数与配置条件

功率、速比和轴端必须在同一工况下核对；缺失参数不从相邻规格推算。

### 速比与功率核对

#### 额定参数尚未补齐

本册已收录尺寸。额定输入功率与本规格可供速比，需要进一步取得清晰图纸或由御诺立基核实。

本页不以其他规格功率或外观尺寸估算本机承载能力。请同时提供电机转速、输出速度、连续负载和冲击工况。

### 热功率参考·未附加冷却装置

| 环境条件                          | 热功率 (kW) |
|-------------------------------|----------|
| 狭小车间内 / 空气流速 $\geq 0.5$ m/s   | 34       |
| 中、大型车间内 / 空气流速 $\geq 1.4$ m/s | 48       |
| 室外 / 空气流速 $\geq 3.7$ m/s      | 65       |

热功率与上方机械承载功率是不同约束，选型应分别校核。增加冷却装置后的热功率需按具体设计确认。

#### 装配形式编号（系列资料）

I / II / III / IV / V / VI。编号仅供检索，具体轴向、观察方向和本规格可用形式以确认图为准。



# DCY200

## 订货核对与询价信息

请把以下字段与装配图一并交给御诺立基，便于确认价格、工期和供货配置。

### 完整选型清单

本次基准型号：DCY200。请在以下字段补齐配置；相同数字规格仍可能对应不同供货形式。

| 核对项      | 应提交的信息                             |
|----------|------------------------------------|
| 01 设备与用途 | 设备名称、传动位置、连续或间歇运行、工作时长。            |
| 02 完整型号  | 系列 + 数字规格 + 速比 + 装配形式 + 旋向；记录铭牌原文。 |
| 03 输入条件  | 电机功率、额定/实际输入转速；是否变频、频繁启动或反转。       |
| 04 输出要求  | 目标输出转速、工作扭矩、峰值负载、冲击情况。             |
| 05 安装接口  | 地脚孔距、中心高、输入/输出轴径和轴伸、键槽/花键、联轴器。     |
| 06 装配与旋向 | 提交带视角标注的装配图；写清从哪一端观察旋转方向。          |
| 07 工作环境  | 温度、通风、粉尘、水汽及冷却条件；需要的防护要求。          |
| 08 数量与交付 | 数量、期望交期、收货地区、送货/自提及其他特殊要求。         |

### 从需求到报价

客户填写并核对需求 → 整理候选配置与缺失项 → 御诺立基确认图纸、价格和工期 → 双方确认后形成正式报价。

#### 报价前须形成同一份确认记录

保存选定型号、速比、装配图版本、接口尺寸、数量和工况。御诺立基确认的差异应回写需求单，避免以系列目录或单张外观照片替代完整订货信息。

[回到 DCY200 产品页并补齐需求](#)