



GN170

安装尺寸

GN滚柱逆止器

尺寸符号与数值

单位：mm；孔数、锥度和公差按单元格另注。

尺寸符号	数值
d(D)	170
b(D4)	40
t(D6)	178.7
C	510
L	590
B	190
C1	170
B1	250
H	650
H1	855
d1	26

尺寸符号对应该型号来源图纸，不同型号的同名符号不可直接互换。



GN170

技术参数（保留源表单位）

GN滚柱逆止器

参数表

单位见表内；保留资料原单位。

GN滚柱逆止器；原表力矩单位为公斤米，未混写为N·m。

参数	数值	单位/说明
最大制动力矩	2330	kgf·m（源表：公斤米）
重量	246	kg
配用减速器	ZL100	来源旧型号写法



GN170

适用版本与订货核对

GN滚柱逆止器

本份参数资料的适用范围

公开原厂资料中已核对的技术参数及安装尺寸。本版按公开原厂资料整理并核对，最终产品以双方确认的型号、安装图和合同技术要求为准。

资料条件

尺寸符号原样保留：d(D)、b(D4)、t(D6)、C、L、B、C1、B1、H、H1、d1。
配用减速器为原目录旧型号，应以实际轴径、安装图和旋向匹配，不能仅凭旧型号替代。

订货需要确认

允许安装轴转速（当前表未列）；旋向与观察方向；键槽及轴孔完整公差

发起询价

请提供铭牌照片、安装位置照片和工作要求。御诺立基汇总选型信息，确认技术配置、价格和工期。