



MIXING

搅拌专用减速机

搅拌工况与传动配置 · 御诺立基系列选型与订货说明

资料范围

本册用于识别系列、收集选型条件与补齐订货资料。主营图片未给出本系列的完整尺寸和功率表；未列数值不能由相邻系列、外观或名称推算。

用途参考：面向搅拌装置选配的减速传动；已查证示例LC为立式两级同轴圆柱齿轮减速机。

公开目录示例 · 尚未确认供货子系列

LC75

LC100

LC125

LC150

LC200

LC250

LC325

下列LC型号为公开资料中的搅拌减速机示例，主营图尚未确认采用该子系列；仅供结构识别，不能当成本品牌已确认供货目录。

本系列优先核对的字段

项目	应提供的信息
物料与工艺	物料状态、黏度、温度、工艺目标和连续/间歇运行。
容器与搅拌件	容器与搅拌轴图、叶轮形式、安装高度及现有结构。
力与速度	目标转速、扭矩、轴向/径向载荷、启动与卡料情况。
传动与接口	电机、减速比、安装法兰、轴承支承、密封及连接尺寸。

适用范围以具体供货配置为准。需要异型结构、不同接口或特殊安装形式时，可提出按需定制需求，由御诺立基评估可行性、图纸、价格和交期。



MIXING

资料补充、定制与报价衔接

以同一份确认记录连接客户需求与产品交付条件。

需要一并提交的资料

资料	填写要求
清晰照片	整机、完整铭牌、接口/轴端和相关零件；注明拍摄方向。
参数与图纸	关键尺寸、单位、配合、公差与图纸版本；标出待确认处。
应用条件	设备用途、负载、转速、运行时间与环境。
交付条件	数量、期望交期、收货地区、送货/自提及特殊要求。

本系列的核对要点

- 容量或罐体尺寸不能单独决定减速机选型，需同时核对工况与轴系。
- 本册不推定搅拌容量、轴载荷能力或密封材料。

按需定制须先明确边界

可以提出轴端、孔位、法兰、安装形式或其他异型要求。请说明与标准配置的差异，由御诺立基确认结构与承载条件后报价；不是所有变更都能直接沿用原额定参数。

报价前的四步核对

- 客户确认完整型号和用途，补齐关键字段。
- 汇总候选配置、所用图纸及尚缺的资料。
- 御诺立基确认配置、价格、交期与包装运输条件。
- 双方按同一版本确认需求，形成正式报价与订货依据。

[查看本系列在线资料与选型入口](#)

资料索引：P-ADD04 / P004。本册不替代实际供货的安装与维护说明书。