



NGW121

产品参数说明书

NGW 单级行星齿轮减速机 / 12号机座

外形与地脚尺寸

尺寸单位：mm；d1为安装螺栓规格。i0为公称速比条件。

符号	图示含义	i0 = 2.8-4.5	i0 = 5-12.5
L	外形总长	1500	1286
B	外形总宽	950	950
H	外形总高	1013	1013
H0	轴线中心高	450	450
R	壳体图示半径	455	455
L1	底脚外廓长度	680	680
L2	纵向安装孔中心距	560	560
L3	底脚端边距	60	60
L0	输出侧图示定位距离	288	73
B1	横向安装孔中心距	820	820
d1	安装螺栓规格	M48	M48
h	底脚厚度	60	60

H0中心高公差：上偏差0，下偏差-0.5 mm；安装螺栓数量：4。尺寸条件须与所选速比一致。

整机参考质量：i0=2.8-4.5 时 1638 kg；i0=5-12.5 时 1475 kg。不含包装条件，不能直接作为物流计费重量。

资料编号：NGW-DIM-1 / 2018-2022。本册仅列可核读的历史系列参数；订货按御诺立基确认图核对。



NGW121

接口与速比配置

NGW 单级行星齿轮减速机 / 12号机座；下列轴伸尺寸和上页外形尺寸属于同一条件。

输入轴、输出轴与键槽

尺寸单位：mm；源图标注输入轴d、输出轴D公差带均为r6。

符号	图示含义	i0 = 2.8-4.5	i0 = 5-12.5
d	输入轴直径	115	105
D	输出轴直径	190	190
l1	输入轴伸长度	160	160
l2	输出轴伸长度	240	240
t1	输入轴键顶尺寸	124	113
b1	输入轴键宽	32	28
t2	输出轴键顶尺寸	202	202
b2	输出轴键宽	45	45

读图与型号

NGW121 应读作 NGW + 12号机座 + 1级传动。输入端为小轴d/l1，输出端为大轴D/l2；字母大小写和上下标不能混用。型号末尾若标传动比代号，应查表换成公称速比i0，不能直接把代号作速比。

形成可交核价的型号记录

记录 NGW121、实际所需速比、输入转速与功率、联轴器/键槽要求、装配朝向、数量与收货地区；御诺立基确认安装图、承载、价格和工期后再报价。

本册附有速比与转速对应的公开许用输入功率和输出扭矩，不能把它们直接当作推荐电机功率。



NGW121

高速轴许用输入功率

NGW 单级行星齿轮减速机 / 12号机座

高速轴许用输入功率

表内数值单位：kW。三列列头均为输入轴转速n1，单位r/min。

速比代号 / i0	n1 = 750	n1 = 1000	n1 = 1500
1 / 2.8	910	1152	原表未列
2 / 3.15	1024	1311	原表未列
3 / 3.55	1032	1314	原表未列
4 / 4	964	1228	原表未列
5 / 4.5	788	1020	原表未列
6 / 5	645	782	1040
7 / 5.6	488	631	840
8 / 6.3	402	532	736
9 / 7.1	314	405	578
10 / 8	246	316	453
11 / 9	191	241	343
12 / 10	149	190	268
13 / 11.2	113	142	200
14 / 12.5	88.4	116	155

本表是不同公称速比和输入转速组合下的许用值。原表未列的位置保留缺口，不按邻近型号或比例补值。

承载选择还须核对负载性质、启动频次、冲击、使用时间、润滑和温升。本册未推算服务系数或热功率，不以许用表单独承诺实际工况。

资料编号：NGW-PWR-1 / 2018-2022。原表历史标准标记JB1799-76，本册不声明其为现行执行标准。



NGW121

低速轴许用输出扭矩

NGW 单级行星齿轮减速机 / 12号机座

低速轴许用输出扭矩

表内数值单位：kgf·m。三列列头均为输入轴转速n1，单位r/min。

速比代号 / i0	n1 = 750	n1 = 1000	n1 = 1500
1 / 2.8	3424	3081	原表未列
2 / 3.15	4105	3945	原表未列
3 / 3.55	4661	4456	原表未列
4 / 4	4920	4871	原表未列
5 / 4.5	4515	4350	原表未列
6 / 5	4100	3740	3310
7 / 5.6	3480	3370	3000
8 / 6.3	3220	3200	2910
9 / 7.1	2840	2740	2610
10 / 8	2510	2415	2300
11 / 9	2182	2071	1967
12 / 10	1901	1813	1702
13 / 11.2	1611	1519	1425
14 / 12.5	1292	1266	1132

本表是不同公称速比和输入转速组合下的许用值。原表未列的位置保留缺口，不按邻近型号或比例补值。本表单位为kgf·m，不是N·m；单位换算时1 kgf·m = 9.80665 N·m。

承载选择还须核对负载性质、启动频次、冲击、使用时间、润滑和温升。本册未推算服务系数或热功率，不以许用表单独承诺实际工况。

资料编号：NGW-TRQ-1 / 2018-2022。原表历史标准标记JB1799-76，本册不声明其为现行执行标准。