



NYD

NYD系列逆止器

防逆转装置选型 · 御诺立基系列选型与订货说明

资料范围

本册用于识别系列、收集选型条件与补齐订货资料。主营图片未给出本系列的完整尺寸和功率表；未列数值不能由相邻系列、外观或名称推算。

用途参考：低速接触式防逆转装置，公开产品资料列有倾斜带式输送机、斗式提升机、刮板输送机等应用。

已核对的数字型号目录

NYD65	NYD75	NYD85	NYD95
NYD110	NYD130	NYD160	NYD200
NYD220	NYD250	NYD270	NYD300
NYD320	NYD350	NYD420	NYD450

型号列入目录不等于尺寸、承载和全部配置均已核实；请提供具体数字型号对应的铭牌或产品图纸。

本系列优先核对的字段

项目	应提供的信息
防逆转任务	安装设备、负载、允许转向及禁止转向；标明观察端。
承载条件	逆止扭矩、峰值冲击、启动与停机情况、与驱动系统的关系。
轴与安装	轴径、公差、键槽、联接形式、安装位置、扭矩支承方式。
运行条件	转速、超越状态、工作时长、温度及润滑/防护要求。

适用范围以具体供货配置为准。需要异型结构、不同接口或特殊安装形式时，可提出按需定制需求，由御诺立基评估可行性、图纸、价格和交期。



NYD

资料补充、定制与报价衔接

以同一份确认记录连接客户需求与产品交付条件。

需要一并提交的资料

资料	填写要求
清晰照片	整机、完整铭牌、接口/轴端和相关零件；注明拍摄方向。
参数与图纸	关键尺寸、单位、配合、公差与图纸版本；标出待确认处。
应用条件	设备用途、负载、转速、运行时间与环境。
交付条件	数量、期望交期、收货地区、送货/自提及特殊要求。

本系列的核对要点

- NJ与NYD分别建档，不因数字规格相同就视为互换。
- 选型同时考虑负载、峰值冲击、转速和机械接口。

按需定制须先明确边界

可以提出轴端、孔位、法兰、安装形式或其他异型要求。请说明与标准配置的差异，由御诺立基确认结构与承载条件后报价；不是所有变更都能直接沿用原额定参数。

报价前的四步核对

1. 客户确认完整型号和用途，补齐关键字段。
2. 汇总候选配置、所用图纸及尚缺的资料。
3. 御诺立基确认配置、价格、交期与包装运输条件。
4. 双方按同一版本确认需求，形成正式报价与订货依据。

[查看本系列在线资料与选型入口](#)

资料索引：P-ADD04 / P005。本册不替代实际供货的安装与维护说明书。