



NYD320

安装尺寸

NYD低速接触式逆止器

尺寸符号与数值

单位：mm；孔数、锥度和公差按单元格另注。

尺寸符号	数值
A	386
B	345
D	850
H	1500
h	135
L	320
L1	412
d_range	250-320

尺寸符号对应该型号来源图纸，不同型号的同名符号不可直接互换。



NYD320

NYD/NJ技术参数（源表原列）

NYD低速接触式逆止器

参数表

单位见表内；保留资料原单位。

低速接触式；内置轴承组合型。来源将NJ与NYD并列，未据此承诺跨厂家互换。

参数	数值	单位
公称转矩 T_n	270000	N·m
孔径范围 d	250-320	mm
内圈最高转速 n	50	r/min
空转阻力矩	140	N·m
最大质量	1425	kg



NYD320

适用版本与订货核对

NYD低速接触式逆止器

本份参数资料的适用范围

公开原厂资料中已核对的技术参数及安装尺寸。本版按公开原厂资料整理并核对，最终产品以双方确认的型号、安装图和合同技术要求为准。

资料条件

原图为NYD(NJ)系列接触式、内置轴承组合型；NYD与NJ对应关系仅限该来源版本。

孔公差H7，推荐配合轴h6，配合H7/h6；订货需注明孔径、尺寸公差和旋向。

原图标准引用版本为GB/T1800.4-1999、GB/T1095-1979、GB/T1184-1996；本资料保留来源版本，不宣称旧版本现行。

源图h1与Phi在220及以上规格显示破折号，本资料不生成数值。

订货需要确认

指定孔径下的实际键槽尺寸；安装旋向与观察方向

发起询价

请提供铭牌照片、安装位置照片和工作要求。御诺立基汇总选型信息，确认技术配置、价格和工期。