



TDY75-D400

筒径 400 mm · 安装配置 1

带宽 B=500 mm；原表配置行 3

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
D	400	mm	B	500	mm
A	850	mm	L	600	mm
L1	940	mm	t	95	mm
H	120	mm	K	125	mm
M	90	mm	N	-	mm
P	340	mm	a	280	mm
h	35	mm	ds	27	mm

尺寸说明

本册D为滚筒直径、B/BB为输送带宽度、L为筒面相关长度。索引名称不能代替完整订货编码。所有尺寸属于原表所示结构；同直径不代表所有长度、功率和电机接口相同。功率表中2.2 kW存在带宽600 mm的原值，尺寸表对应列出650 mm；两者不自动合并，600 mm配置安装尺寸需确认。



TDY75-D400

筒径 400 mm · 安装配置 2

带宽 B=650 mm；原表配置行 4

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
D	400	mm	B	650	mm
A	1000	mm	L	750	mm
L1	1090	mm	t	95	mm
H	120	mm	K	125	mm
M	90	mm	N	-	mm
P	340	mm	a	280	mm
h	35	mm	ds	27	mm

尺寸说明

本册D为滚筒直径、B/BB为输送带宽度、L为筒面相关长度。索引名称不能代替完整订货编码。所有尺寸属于原表所示结构；同直径不代表所有长度、功率和电机接口相同。功率表中2.2 kW存在带宽600 mm的原值，尺寸表对应列出650 mm；两者不自动合并，600 mm配置安装尺寸需确认。



TDY75-D400

功率、带宽与常用带速组合

按筒径分册的功率、带宽、带速与条件安装尺寸；不是单一完整订货型号

参数表 · 1

功率：kW；带宽：mm；原表列出的带速：m/s；最大重量：kg

功率	带宽	原表列出的带速	最大重量
2.2	500	0.8 / 1 / 1.25 / 1.6	216
2.2	600	0.8 / 1 / 1.25 / 1.6	227
3	500	0.8 / 1 / 1.25 / 1.6	248
3	650	0.8 / 1 / 1.25 / 1.6	262
4	500	1 / 1.25 / 1.6	253
4	650	1 / 1.25 / 1.6	267

常用配置以原表标记为准；功率、带宽、带速必须在同一行匹配。

最大重量为原表该配置行数值；配用电机或结构变化后须重新核对。



TDY75-D400

配置确认与交付

TDY75

本册使用范围

按筒径分册的功率、带宽、带速与条件安装尺寸；不是单一完整订货型号。资料参数用于初步匹配；御诺立基确认后锁定最终型号与交付图纸。

需要同时确认

所选功率与带速组合；输送带宽度与滚筒面长；安装接口与支座方向；电压、频率、防护及使用工况；包胶及逆止要求。

版本和适用条件

常用配置以原表标记为准；功率、带宽、带速必须在同一行匹配。最大重量为原表该配置行数值；配用电机或结构变化后须重新核对。

需求提交

请提供现场铭牌、原机安装照片及尺寸，按本册同一行记录功率、转速/带速和安装配置，并一并说明数量及用途。