



TDY75-D500

筒径 500 mm · 安装配置 1

带宽 B=500 mm；原表配置行 5

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
D	500	mm	B	500	mm
A	850	mm	L	600	mm
L1	960	mm	t	115	mm
H	100	mm	K	145	mm
M	70	mm	N	-	mm
P	340	mm	a	280	mm
h	35	mm	ds	27	mm

尺寸说明

本册D为滚筒直径、B/BB为输送带宽度、L为筒面相关长度。索引名称不能代替完整订货编码。所有尺寸属于原表所示结构；同直径不代表所有长度、功率和电机接口相同。带宽500 mm在尺寸表对应L=600和620 mm两行；原表未说明分界条件，两者并列保留。



TDY75-D500

筒径 500 mm · 安装配置 2

带宽 B=500 mm；原表配置行 6

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
D	500	mm	B	500	mm
A	850	mm	L	620	mm
L1	960	mm	t	115	mm
H	100	mm	K	145	mm
M	70	mm	N	-	mm
P	340	mm	a	280	mm
h	35	mm	ds	27	mm

尺寸说明

本册D为滚筒直径、B/BB为输送带宽度、L为筒面相关长度。索引名称不能代替完整订货编码。所有尺寸属于原表所示结构；同直径不代表所有长度、功率和电机接口相同。带宽500 mm在尺寸表对应L=600和620 mm两行；原表未说明分界条件，两者并列保留。



TDY75-D500

筒径 500 mm · 安装配置 3

带宽 B=650 mm；原表配置行 7

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
D	500	mm	B	650	mm
A	1000	mm	L	750	mm
L1	1120	mm	t	115	mm
H	120	mm	K	145	mm
M	90	mm	N	-	mm
P	340	mm	a	280	mm
h	35	mm	ds	27	mm

尺寸说明

本册D为滚筒直径、B/BB为输送带宽度、L为筒面相关长度。索引名称不能代替完整订货编码。所有尺寸属于原表所示结构；同直径不代表所有长度、功率和电机接口相同。带宽500 mm在尺寸表对应L=600和620 mm两行；原表未说明分界条件，两者并列保留。



TDY75-D500

筒径 500 mm · 安装配置 4

带宽 B=800 mm；原表配置行 8

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
D	500	mm	B	800	mm
A	1300	mm	L	950	mm
L1	1420	mm	t	115	mm
H	120	mm	K	145	mm
M	90	mm	N	-	mm
P	340	mm	a	280	mm
h	35	mm	ds	27	mm

尺寸说明

本册D为滚筒直径、B/BB为输送带宽度、L为筒面相关长度。索引名称不能代替完整订货编码。所有尺寸属于原表所示结构；同直径不代表所有长度、功率和电机接口相同。带宽500 mm在尺寸表对应L=600和620 mm两行；原表未说明分界条件，两者并列保留。



TDY75-D500

功率、带宽与常用带速组合

按筒径分册的功率、带宽、带速与条件安装尺寸；不是单一完整订货型号

参数表 · 1

功率：kW；带宽：mm；原表列出的带速：m/s；最大重量：kg

功率	带宽	原表列出的带速	最大重量
1.5	500	1 / 1.25	269
1.5	650	1 / 1.25	280
2.2	500	0.8 / 1 / 1.25 / 1.6	271
2.2	650	0.8 / 1 / 1.25 / 1.6	282
2.2	800	0.8 / 1 / 1.25	312
3	500	0.8 / 1 / 1.25 / 1.6	299
3	650	0.8 / 1 / 1.25 / 1.6	313
3	800	0.8 / 1 / 1.25 / 1.6	343

常用配置以原表标记为准；功率、带宽、带速必须在同一行匹配。

最大重量为原表该配置行数值；配用电机或结构变化后须重新核对。



TDY75-D500

功率、带宽与常用带速组合

按筒径分册的功率、带宽、带速与条件安装尺寸；不是单一完整订货型号

参数表 · 2

功率：kW；带宽：mm；原表列出的带速：m/s；最大重量：kg

功率	带宽	原表列出的带速	最大重量
4	500	0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2	305
4	650	0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2	319
4	800	0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2	349
5.5	500	1 / 1.25 / 1.6 / 2.5	365
5.5	650	1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5	401
5.5	800	1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5	430
7.5	650	1.25 / 1.6 / 2 / 2.5	414
7.5	800	1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	443

常用配置以原表标记为准；功率、带宽、带速必须在同一行匹配。

最大重量为原表该配置行数值；配用电机或结构变化后须重新核对。



TDY75-D500

功率、带宽与常用带速组合

按筒径分册的功率、带宽、带速与条件安装尺寸；不是单一完整订货型号

参数表·3

功率：kW；带宽：mm；原表列出的带速：m/s；最大重量：kg

功率	带宽	原表列出的带速	最大重量
11	650	1.6 / 2 / 2.5	476
11	800	1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	513
15	800	1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	537

常用配置以原表标记为准；功率、带宽、带速必须在同一行匹配。

最大重量为原表该配置行数值；配用电机或结构变化后须重新核对。



TDY75-D500

配置确认与交付

TDY75

本册使用范围

按筒径分册的功率、带宽、带速与条件安装尺寸；不是单一完整订货型号。资料参数用于初步匹配；御诺立基确认后锁定最终型号与交付图纸。

需要同时确认

所选功率与带速组合；输送带宽度与滚筒面长；安装接口与支座方向；电压、频率、防护及使用工况；包胶及逆止要求。

版本和适用条件

常用配置以原表标记为准；功率、带宽、带速必须在同一行匹配。最大重量为原表该配置行数值；配用电机或结构变化后须重新核对。

需求提交

请提供现场铭牌、原机安装照片及尺寸，按本册同一行记录功率、转速/带速和安装配置，并一并说明数量及用途。