



TDY75-D630

筒径 630 mm · 安装配置 1

带宽 B=650 mm；原表配置行 9

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
D	630	mm	B	650	mm
A	1000	mm	L	750	mm
L1	1120	mm	t	115	mm
H	120	mm	K	175	mm
M	90	mm	N	-	mm
P	340	mm	a	280	mm
h	35	mm	ds	27	mm

尺寸说明

本册D为滚筒直径、B/BB为输送带宽度、L为筒面相关长度。索引名称不能代替完整订货编码。所有尺寸属于原表所示结构；同直径不代表所有长度、功率和电机接口相同。



TDY75-D630

筒径 630 mm · 安装配置 2

带宽 B=800 mm；原表配置行 10

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
D	630	mm	B	800	mm
A	1300	mm	L	950	mm
L1	1430	mm	t	115	mm
H	140	mm	K	175	mm
M	130	mm	N	80	mm
P	400	mm	a	330	mm
h	35	mm	ds	27	mm

尺寸说明

本册D为滚筒直径、B/BB为输送带宽度、L为筒面相关长度。索引名称不能代替完整订货编码。所有尺寸属于原表所示结构；同直径不代表所有长度、功率和电机接口相同。



TDY75-D630

筒径 630 mm · 安装配置 3

带宽 B=1000 mm；原表配置行 11

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
D	630	mm	B	1000	mm
A	1500	mm	L	1150	mm
L1	1630	mm	t	115	mm
H	140	mm	K	175	mm
M	130	mm	N	80	mm
P	400	mm	a	330	mm
h	35	mm	ds	27	mm

尺寸说明

本册D为滚筒直径、B/BB为输送带宽度、L为筒面相关长度。索引名称不能代替完整订货编码。所有尺寸属于原表所示结构；同直径不代表所有长度、功率和电机接口相同。



TDY75-D630

筒径 630 mm · 安装配置 4

带宽 B=1200 mm；原表配置行 12

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
D	630	mm	B	1200	mm
A	1750	mm	L	1400	mm
L1	1880	mm	t	115	mm
H	160	mm	K	175	mm
M	160	mm	N	90	mm
P	440	mm	a	360	mm
h	50	mm	ds	34	mm

尺寸说明

本册D为滚筒直径、B/BB为输送带宽度、L为筒面相关长度。索引名称不能代替完整订货编码。所有尺寸属于原表所示结构；同直径不代表所有长度、功率和电机接口相同。



TDY75-D630

功率、带宽与常用带速组合

按筒径分册的功率、带宽、带速与条件安装尺寸；不是单一完整订货型号

参数表 · 1

功率：kW；带宽：mm；原表列出的带速：m/s；最大重量：kg

功率	带宽	原表列出的带速	最大重量
3	1000	1.25	526
4	1000	1 / 1.25 / 1.6	533
4	1200	1.25	587
5.5	800	1 / 1.25 / 1.6 / 2	572
5.5	1000	1 / 1.25 / 1.6 / 2	603
5.5	1200	1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5	673
7.5	800	1 / 1.25 / 1.6 / 2	587
7.5	1000	1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5	618

常用配置以原表标记为准；功率、带宽、带速必须在同一行匹配。

最大重量为原表该配置行数值；配用电机或结构变化后须重新核对。



TDY75-D630

功率、带宽与常用带速组合

按筒径分册的功率、带宽、带速与条件安装尺寸；不是单一完整订货型号

参数表 · 2

功率：kW；带宽：mm；原表列出的带速：m/s；最大重量：kg

功率	带宽	原表列出的带速	最大重量
7.5	1200	1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5	687
11	650	1.25 / 1.6	608
11	800	1.25 / 1.6 / 2	674
11	1000	1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	706
11	1200	1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5	776
15	800	1.6 / 2	692
15	1000	1.6 / 2 / 2.5	724
15	1200	1.6 / 2 / 2.5 / 3.15 / 4	794

常用配置以原表标记为准；功率、带宽、带速必须在同一行匹配。

最大重量为原表该配置行数值；配用电机或结构变化后须重新核对。



TDY75-D630

配置确认与交付

TDY75

本册使用范围

按筒径分册的功率、带宽、带速与条件安装尺寸；不是单一完整订货型号。资料参数用于初步匹配；御诺立基确认后锁定最终型号与交付图纸。

需要同时确认

所选功率与带速组合；输送带宽度与滚筒面长；安装接口与支座方向；电压、频率、防护及使用工况；包胶及逆止要求。

版本和适用条件

常用配置以原表标记为准；功率、带宽、带速必须在同一行匹配。最大重量为原表该配置行数值；配用电机或结构变化后须重新核对。

需求提交

请提供现场铭牌、原机安装照片及尺寸，按本册同一行记录功率、转速/带速和安装配置，并一并说明数量及用途。