



TDY75

TDY75型油冷式电动滚筒

带式输送驱动配置 · 御诺立基系列选型与订货说明

资料范围

本册用于识别系列、收集选型条件与补齐订货资料。主营图片未给出本系列的完整尺寸和功率表；未列数值不能由相邻系列、外观或名称推算。

用途参考：用于带式输送设备的油冷式电动滚筒。

数字规格尚待补充

本版保留系列名称。请提供完整铭牌、原型号或对应参数图，确认后再建立数字型号资料，不预设容量、功率或安装尺寸。

本系列优先核对的字段

项目	应提供的信息
皮带与筒体	带宽、目标带速、筒径、筒面长度、筒面形式及现机照片。
输送工况	物料、输送量、坡度、输送长度、启动负载与运行时长。
电机与驱动	电压、频率、功率、控制方式及外置/内置结构需求。
安装与保护	支座距离、轴端与接线位置、制动或逆止要求及使用环境。

适用范围以具体供货配置为准。需要异型结构、不同接口或特殊安装形式时，可提出按需定制需求，由御诺立基评估可行性、图纸、价格和交期。



TDY75

资料补充、定制与报价衔接

以同一份确认记录连接客户需求与产品交付条件。

需要一并提交的资料

资料	填写要求
清晰照片	整机、完整铭牌、接口/轴端和相关零件；注明拍摄方向。
参数与图纸	关键尺寸、单位、配合、公差与图纸版本；标出待确认处。
应用条件	设备用途、负载、转速、运行时间与环境。
交付条件	数量、期望交期、收货地区、送货/自提及特殊要求。

本系列的核对要点

- TDY75是系列标识，不据其中数字推断功率、筒径或带速。
- 油品、油量、换油要求和接线方式须使用实际供货说明书。

按需定制须先明确边界

可以提出轴端、孔位、法兰、安装形式或其他异型要求。请说明与标准配置的差异，由御诺立基确认结构与承载条件后报价；不是所有变更都能直接沿用原额定参数。

报价前的四步核对

1. 客户确认完整型号和用途，补齐关键字段。
2. 汇总候选配置、所用图纸及尚缺的资料。
3. 御诺立基确认配置、价格、交期与包装运输条件。
4. 双方按同一版本确认需求，形成正式报价与订货依据。

[查看本系列在线资料与选型入口](#)

资料索引：P-ADD04 / P006。本册不替代实际供货的安装与维护说明书。