



YCJ132

安装配置 1

底脚安装；YCJ71-112单级或YCJ132-280两/三级对应原图

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
A	215	mm	B	150	mm
B/2	-	mm	C	37	mm
D	32	mm	E	80	mm
F	10	mm	H	132	mm
K	14	mm	n	4	个
S'	M10	螺纹代号	AA	40	mm
AB	260	mm	BB	192	mm
GA	35	mm	HA	25	mm
HD	265	mm	A0	-	mm
LJ	295	mm			

尺寸说明

n为孔数，单位个；S'为螺纹代号；原图横杠记为未列项。 LJ为减速装置相关长度，整机长度还取决于配用电机LM；不把LJ当整机总长。电机AD、HM、HD'及LM需按配用电机型号另核；本册未合并不同行的电机尺寸。



YCJ132

安装配置 2

凸缘安装；YCJ71-112单级或YCJ132-280两/三级对应原图

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
D	32	mm	E	80	mm
F	10	mm	M	215	mm
N	180	mm	P	250	mm
R	0	mm	S	15	mm
T	4	mm	n	4	个
S'	M10	螺纹代号	LA	14	mm
GA	35	mm	A0	-	mm
HF	265	mm	LJ	295	mm
H	132	mm			

尺寸说明

n为孔数，单位个；S'为螺纹代号；原图横杠记为未列项。 LJ为减速装置相关长度，整机长度还取决于配用电机LM；不把 LJ当整机总长。 电机AD、HM、HD'及LM需按配用电机型号另核；本册未合并不同行的电机尺寸。



YCJ132

输出参数组合

原厂公开版本的输出转速、功率组合及底脚/凸缘安装尺寸

参数表 · 1

额定功率：kW；输出转速：r/min；转矩原表值：原表未注单位；配用电动机：代号

额定功率	输出转速	转矩原表值	配用电动机
0.55	183	27	801F2-4
0.55	162	30.5	801F2-4
0.55	145	34	801F2-4
0.55	128	38.5	801F2-4
0.55	112	44	801F2-4
0.55	99	50	801F2-4
0.55	96	51.4	801F2-4
0.55	87	57	801F2-4
0.55	82	60	801F2-4
0.55	75	66	801F2-4
0.55	68	73	801F2-4
0.55	57	86.6	801F2-4
0.55	52	95	801F2-4

对应公开2018年资料版本；额定条件为380 V、50 Hz、S1，环境 15 ~ 40℃、海拔不高于1000 m。

公开表格的转矩栏未显示单位，本册只保留“转矩原表值”，不直接当作已确认的额定N·m。

功率、输出转速及配用电机代号按同一行组合，不做任意交叉配选。



YCJ132

输出参数组合

原厂公开版本的输出转速、功率组合及底脚/凸缘安装尺寸

参数表 · 2

额定功率：kW；输出转速：r/min；转矩原表值：原表未注单位；配用电动机：代号

额定功率	输出转速	转矩原表值	配用电动机
0.55	47	105	801F2-4
0.55	43	115	801F2-4
0.55	37	130	801F2-4
0.55	29	167	801F2-4
0.55	23.5	206	801F2-4
0.75	183	36.8	802F2-4
0.75	162	41.5	802F2-4
0.75	145	46.4	802F2-4
0.75	128	52.6	802F2-4
0.75	112	60	802F2-4
0.75	99	68	802F2-4
0.75	96	70	802F2-4
0.75	87	77	802F2-4

对应公开2018年资料版本；额定条件为380 V、50 Hz、S1，环境 15 ~ 40℃、海拔不高于1000 m。

公开表格的转矩栏未显示单位，本册只保留“转矩原表值”，不直接当作已确认的额定N·m。

功率、输出转速及配用电机代号按同一行组合，不做任意交叉配选。



YCJ132

输出参数组合

原厂公开版本的输出转速、功率组合及底脚/凸缘安装尺寸

参数表 · 3

额定功率：kW；输出转速：r/min；转矩原表值：原表未注单位；配用电动机：代号

额定功率	输出转速	转矩原表值	配用电动机
0.75	82	82	802F2-4
0.75	75	90	802F2-4
0.75	68	99	802F2-4
0.75	57	118	802F2-4
0.75	52	129	802F2-4
0.75	47	143	802F2-4
0.75	43	156	802F2-4
0.75	37	178	802F2-4
0.75	29	227	802F2-4
0.75	23.5	280	802F2-4
1.1	184	53.7	90SF2-4
1.1	162	61	90SF2-4
1.1	150	65.8	90SF2-4

对应公开2018年资料版本；额定条件为380 V、50 Hz、S1，环境 15 ~ 40℃、海拔不高于1000 m。

公开表格的转矩栏未显示单位，本册只保留“转矩原表值”，不直接当作已确认的额定N·m。

功率、输出转速及配用电机代号按同一行组合，不做任意交叉配选。



YCJ132

输出参数组合

原厂公开版本的输出转速、功率组合及底脚/凸缘安装尺寸

参数表 · 4

额定功率：kW；输出转速：r/min；转矩原表值：原表未注单位；配用电动机：代号

额定功率	输出转速	转矩原表值	配用电动机
1.1	128	77.1	90SF2-4
1.1	112	88.1	90SF2-4
1.1	100	98.7	90SF2-4
1.1	97	102	90SF2-4
1.1	89	111	90SF2-4
1.1	82	120	90SF2-4
1.1	75	131	90SF2-4
1.1	70	141	90SF2-4
1.1	58	170	90SF2-4
1.1	52	190	90SF2-4
1.1	48	205	90SF2-4
1.1	43.5	227	90SF2-4
1.1	35	276	90SF2-4

对应公开2018年资料版本；额定条件为380 V、50 Hz、S1，环境 15 ~ 40℃、海拔不高于1000 m。

公开表格的转矩栏未显示单位，本册只保留“转矩原表值”，不直接当作已确认的额定N·m。

功率、输出转速及配用电机代号按同一行组合，不做任意交叉配选。



YCJ132

输出参数组合

原厂公开版本的输出转速、功率组合及底脚/凸缘安装尺寸

参数表 · 5

额定功率：kW；输出转速：r/min；转矩原表值：原表未注单位；配用电动机：代号

额定功率	输出转速	转矩原表值	配用电动机
1.5	184	73.1	90LF2-4
1.5	162	83.1	90LF2-4
1.5	150	89.7	90LF2-4
1.5	128	105	90LF2-4
1.5	112	120	90LF2-4
1.5	100	134	90LF2-4
1.5	97	139	90LF2-4
1.5	89	151	90LF2-4
1.5	82	164	90LF2-4
1.5	75	179	90LF2-4
1.5	70	192	90LF2-4
1.5	58	232	90LF2-4
1.5	52	259	90LF2-4

对应公开2018年资料版本；额定条件为380 V、50 Hz、S1，环境 15 ~ 40℃、海拔不高于1000 m。

公开表格的转矩栏未显示单位，本册只保留“转矩原表值”，不直接当作已确认的额定N·m。

功率、输出转速及配用电机代号按同一行组合，不做任意交叉配选。



YCJ132

输出参数组合

原厂公开版本的输出转速、功率组合及底脚/凸缘安装尺寸

参数表 · 6

额定功率：kW；输出转速：r/min；转矩原表值：原表未注单位；配用电动机：代号

额定功率	输出转速	转矩原表值	配用电动机
1.5	47	280	90LF2-4
2.2	196	101	100L1F3-4
2.2	171	115	100L1F3-4
2.2	151	131	100L1F3-4
2.2	129	153	100L1F3-4
2.2	115	171	100L1F3-4
2.2	105	188	100L1F3-4
2.2	97	203	100L1F3-4
2.2	89	222	100L1F3-4
2.2	83	238	100L1F3-4
2.2	75	263	100L1F3-4
2.2	70	282	100L1F3-4
3	196	137	100L2F3-4

对应公开2018年资料版本；额定条件为380 V、50 Hz、S1，环境 15 ~ 40℃、海拔不高于1000 m。

公开表格的转矩栏未显示单位，本册只保留“转矩原表值”，不直接当作已确认的额定N·m。

功率、输出转速及配用电机代号按同一行组合，不做任意交叉配选。



YCJ132

输出参数组合

原厂公开版本的输出转速、功率组合及底脚/凸缘安装尺寸

参数表 · 7

额定功率：kW；输出转速：r/min；转矩原表值：原表未注单位；配用电动机：代号

额定功率	输出转速	转矩原表值	配用电动机
3	171	157	100L2F3-4
3	151	178	100L2F3-4
3	129	209	100L2F3-4
3	115	235	100L2F3-4
3	97	277	100L2F3-4

对应公开2018年资料版本；额定条件为380 V、50 Hz、S1，环境 15~40℃、海拔不高于1000 m。

公开表格的转矩栏未显示单位，本册只保留“转矩原表值”，不直接当作已确认的额定N·m。

功率、输出转速及配用电机代号按同一行组合，不做任意交叉选配。



YCJ132

配置确认与交付

YCJ

本册使用范围

原厂公开版本的输出转速、功率组合及底脚/凸缘安装尺寸。资料参数用于初步匹配；御诺立基确认后锁定最终型号与交付图纸。

需要同时确认

最终安装结构和电机总长；输出轴配合公差；转矩单位与适用工况；电压、频率、防护及制动要求；制造厂最终版本。

版本和适用条件

对应公开2018年资料版本；额定条件为380 V、50 Hz、S1，环境 15 ~ 40℃、海拔不高于1000 m。公开表格的转矩栏未显示单位，本册只保留“转矩原表值”，不直接当作已确认的额定N·m。功率、输出转速及配用电机代号按同一行组合，不做任意交叉配选。

需求提交

请提供现场铭牌、原机安装照片及尺寸，按本册同一行记录功率、转速/带速和安装配置，并一并说明数量及用途。