



YCJ160

安装配置 1

底脚安装；YCJ71-112单级或YCJ132-280两/三级对应原图

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
A	260	mm	B	160	mm
B/2	-	mm	C	43.5	mm
D	42	mm	E	110	mm
F	12	mm	H	160	mm
K	18	mm	n	4	个
S'	M12	螺纹代号	AA	55	mm
AB	320	mm	BB	208	mm
GA	45	mm	HA	30	mm
HD	310	mm	A0	-	mm
LJ	355	mm			

尺寸说明

n为孔数，单位个；S'为螺纹代号；原图横杠记为未列项。 LJ为减速装置相关长度，整机长度还取决于配用电机LM；不把LJ当整机总长。电机AD、HM、HD'及LM需按配用电机型号另核；本册未合并不同行的电机尺寸。



YCJ160

安装配置 2

凸缘安装；YCJ71-112单级或YCJ132-280两/三级对应原图

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
D	42	mm	E	110	mm
F	12	mm	M	265	mm
N	230	mm	P	300	mm
R	0	mm	S	15	mm
T	4	mm	n	4	个
S'	M12	螺纹代号	LA	16	mm
GA	45	mm	A0	-	mm
HF	310	mm	LJ	355	mm
H	160	mm			

尺寸说明

n为孔数，单位个；S'为螺纹代号；原图横杠记为未列项。 LJ为减速装置相关长度，整机长度还取决于配用电机LM；不把 LJ当整机总长。 电机AD、HM、HD'及LM需按配用电机型号另核；本册未合并不同行的电机尺寸。



YCJ160

输出参数组合

原厂公开版本的输出转速、功率组合及底脚/凸缘安装尺寸

参数表 · 1

额定功率：kW；输出转速：r/min；转矩原表值：原表未注单位；配用电动机：代号

额定功率	输出转速	转矩原表值	配用电动机
0.55	17.4	277	801G3-4
0.55	15.4	314	801G3-4
0.75	17.4	378	802F3-4
0.75	14	470	802F3-4
0.75	17.4	378	90SF3-6
0.75	14	470	90SF3-6
1.1	26	371	90SF3-4
1.1	21.5	449	90SF3-4
1.1	17.5	552	90SF3-4
1.5	44	306	90LF3-4
1.5	40	336	90LF3-4
1.5	32	412	90LF3-4
1.5	26	507	90LF3-4

对应公开2018年资料版本；额定条件为380 V、50 Hz、S1，环境 15 ~ 40℃、海拔不高于1000 m。

公开表格的转矩栏未显示单位，本册只保留“转矩原表值”，不直接当作已确认的额定N·m。

功率、输出转速及配用电机代号按同一行组合，不做任意交叉配选。



YCJ160

输出参数组合

原厂公开版本的输出转速、功率组合及底脚/凸缘安装尺寸

参数表 · 2

额定功率：kW；输出转速：r/min；转矩原表值：原表未注单位；配用电动机：代号

额定功率	输出转速	转矩原表值	配用电动机
1.5	21.5	613	90LF3-4
2.2	59	334	100L1F4-4
2.2	53	372	100L1F4-4
2.2	48	411	100L1F4-4
2.2	43	449	100L1F4-4
2.2	35	552	100L1F4-4
3	88	306	100L2F4-4
3	75	351	100L2F4-4
3	70	356	100L2F4-4
3	59	446	100L2F4-4
3	52	507	100L2F4-4
3	48	549	100L2F4-4
3	43	613	100L2F4-4

对应公开2018年资料版本；额定条件为380 V、50 Hz、S1，环境 15 ~ 40℃、海拔不高于1000 m。

公开表格的转矩栏未显示单位，本册只保留“转矩原表值”，不直接当作已确认的额定N·m。

功率、输出转速及配用电机代号按同一行组合，不做任意交叉配选。



YCJ160

输出参数组合

原厂公开版本的输出转速、功率组合及底脚/凸缘安装尺寸

参数表 · 3

额定功率：kW；输出转速：r/min；转矩原表值：原表未注单位；配用电动机：代号

额定功率	输出转速	转矩原表值	配用电动机
4	210	171	112MF3-4
4	180	199	112MF3-4
4	157	228	112MF3-4
4	146	246	112MF3-4
4	130	276	112MF3-4
4	115	312	112MF3-4
4	97	370	112MF3-4
4	89	403	112MF3-4
4	76	472	112MF3-4
4	71	495	112MF3-4
4	63	558	112MF3-4
4	55	639	112MF3-4
5.5	211	234	132SF4-4

对应公开2018年资料版本；额定条件为380 V、50 Hz、S1，环境 15 ~ 40℃、海拔不高于1000 m。

公开表格的转矩栏未显示单位，本册只保留“转矩原表值”，不直接当作已确认的额定N·m。

功率、输出转速及配用电机代号按同一行组合，不做任意交叉配选。



YCJ160

输出参数组合

原厂公开版本的输出转速、功率组合及底脚/凸缘安装尺寸

参数表 · 4

额定功率：kW；输出转速：r/min；转矩原表值：原表未注单位；配用电动机：代号

额定功率	输出转速	转矩原表值	配用电动机
5.5	181	273	132SF4-4
5.5	158	312	132SF4-4
5.5	147	336	132SF4-4
5.5	131	377	132SF4-4
5.5	116	425	132SF4-4
5.5	99	488	132SF4-4
5.5	85	568	132SF4-4

对应公开2018年资料版本；额定条件为380 V、50 Hz、S1，环境 15 ~ 40℃、海拔不高于1000 m。

公开表格的转矩栏未显示单位，本册只保留“转矩原表值”，不直接当作已确认的额定N·m。

功率、输出转速及配用电机代号按同一行组合，不做任意交叉配选。



YCJ160

配置确认与交付

YCJ

本册使用范围

原厂公开版本的输出转速、功率组合及底脚/凸缘安装尺寸。资料参数用于初步匹配；御诺立基确认后锁定最终型号与交付图纸。

需要同时确认

最终安装结构和电机总长；输出轴配合公差；转矩单位与适用工况；电压、频率、防护及制动要求；制造厂最终版本。

版本和适用条件

对应公开2018年资料版本；额定条件为380 V、50 Hz、S1，环境 15 ~ 40°C、海拔不高于1000 m。公开表格的转矩栏未显示单位，本册只保留“转矩原表值”，不直接当作已确认的额定N·m。功率、输出转速及配用电机代号按同一行组合，不做任意交叉配选。

需求提交

请提供现场铭牌、原机安装照片及尺寸，按本册同一行记录功率、转速/带速和安装配置，并一并说明数量及用途。