



YCJ71

安装配置 1

底脚安装；YCJ71-112单级或YCJ132-280两/三级对应原图

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
A	180	mm	B	150	mm
B/2	-	mm	C	36.5	mm
D	28	mm	E	60	mm
F	8	mm	H	71	mm
K	14	mm	n	4	个
S'	M8	螺纹代号	AA	45	mm
AB	225	mm	BB	192	mm
GA	31	mm	HA	22	mm
HD	235	mm	A0	70	mm
LJ	240	mm			

尺寸说明

n为孔数，单位个；S'为螺纹代号；原图横杠记为未列项。 LJ为减速装置相关长度，整机长度还取决于配用电机LM；不把LJ当整机总长。电机AD、HM、HD'及LM需按配用电机型号另核；本册未合并不同行的电机尺寸。



YCJ71

安装配置 2

凸缘安装；YCJ71-112单级或YCJ132-280两/三级对应原图

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
D	28	mm	E	60	mm
F	8	mm	M	165	mm
N	130	mm	P	200	mm
R	0	mm	S	12	mm
T	3.5	mm	n	4	个
S'	M8	螺纹代号	LA	14	mm
GA	31	mm	A0	70	mm
HF	260	mm	LJ	240	mm
H	-	mm			

尺寸说明

n为孔数，单位个；S'为螺纹代号；原图横杠记为未列项。 LJ为减速装置相关长度，整机长度还取决于配用电机LM；不把 LJ当整机总长。 电机AD、HM、HD'及LM需按配用电机型号另核；本册未合并不同行的电机尺寸。



YCJ71

输出参数组合

原厂公开版本的输出转速、功率组合及底脚/凸缘安装尺寸

参数表 · 1

额定功率：kW；输出转速：r/min；转矩原表值：原表未注单位；配用电动机：代号

额定功率	输出转速	转矩原表值	配用电动机
0.55	583	8.6	801F1-4
0.55	517	9.7	801F1-4
0.55	455	11	801F1-4
0.55	396	12.7	801F1-4
0.55	342	14.7	801F1-4
0.55	290	17.3	801F1-4
0.55	241	20.9	801F1-4
0.55	218	23.1	801F1-4
0.75	583	11.8	801F1-4
0.75	517	13.3	801F1-4
0.75	455	15.1	801F1-4
0.75	396	17.4	801F1-4
0.75	342	20.1	801F1-4

对应公开2018年资料版本；额定条件为380 V、50 Hz、S1，环境 15 ~ 40℃、海拔不高于1000 m。

公开表格的转矩栏未显示单位，本册只保留“转矩原表值”，不直接当作已确认的额定N·m。

功率、输出转速及配用电机代号按同一行组合，不做任意交叉配选。



YCJ71

输出参数组合

原厂公开版本的输出转速、功率组合及底脚/凸缘安装尺寸

参数表 · 2

额定功率：kW；输出转速：r/min；转矩原表值：原表未注单位；配用电动机：代号

额定功率	输出转速	转矩原表值	配用电动机
0.75	290	23.7	801F1-4
0.75	241	28.5	801F1-4
0.75	218	31.5	801F1-4
1.1	585	17.2	90SF1-4
1.1	519	19.4	90SF1-4
1.1	456	22.1	90SF1-4
1.1	398	25.3	90SF1-4
1.1	343	29.4	90SF1-4
1.1	291	34.6	90SF1-4
1.1	243	41.5	90SF1-4
1.1	219	46	90SF1-4
1.5	585	23.5	90LF1-4
1.5	519	26.5	90LF1-4

对应公开2018年资料版本；额定条件为380 V、50 Hz、S1，环境 15 ~ 40℃、海拔不高于1000 m。

公开表格的转矩栏未显示单位，本册只保留“转矩原表值”，不直接当作已确认的额定N·m。

功率、输出转速及配用电机代号按同一行组合，不做任意交叉配选。



YCJ71

输出参数组合

原厂公开版本的输出转速、功率组合及底脚/凸缘安装尺寸

参数表 · 3

额定功率：kW；输出转速：r/min；转矩原表值：原表未注单位；配用电动机：代号

额定功率	输出转速	转矩原表值	配用电动机
1.5	456	30.1	90LF1-4
1.5	398	34.5	90LF1-4
1.5	343	40.1	90LF1-4
1.5	291	47.2	90LF1-4
1.5	243	56.6	90LF1-4
1.5	219	62.8	90LF1-4
2.2	587	34.4	100L1F1-4
2.2	520	39	100L1F1-4
2.2	458	44	100L1F1-4
2.2	399	50.5	100L1F1-4
2.2	344	58.6	100L1F1-4
2.2	292	69	100L1F1-4
2.2	244	82.6	100L1F1-4

对应公开2018年资料版本；额定条件为380 V、50 Hz、S1，环境 15 ~ 40℃、海拔不高于1000 m。

公开表格的转矩栏未显示单位，本册只保留“转矩原表值”，不直接当作已确认的额定N·m。

功率、输出转速及配用电机代号按同一行组合，不做任意交叉配选。



YCJ71

输出参数组合

原厂公开版本的输出转速、功率组合及底脚/凸缘安装尺寸

参数表 · 4

额定功率：kW；输出转速：r/min；转矩原表值：原表未注单位；配用电动机：代号

额定功率	输出转速	转矩原表值	配用电动机
3	587	47	100L2F1-4
3	520	53	100L2F1-4
3	458	60	100L2F1-4
3	399	69	100L2F1-4
3	344	80	100L2F1-4
3	292	94	100L2F1-4

对应公开2018年资料版本；额定条件为380 V、50 Hz、S1，环境 15 ~ 40℃、海拔不高于1000 m。

公开表格的转矩栏未显示单位，本册只保留“转矩原表值”，不直接当作已确认的额定N·m。

功率、输出转速及配用电机代号按同一行组合，不做任意交叉配选。



YCJ71

配置确认与交付

YCJ

本册使用范围

原厂公开版本的输出转速、功率组合及底脚/凸缘安装尺寸。资料参数用于初步匹配；御诺立基确认后锁定最终型号与交付图纸。

需要同时确认

最终安装结构和电机总长；输出轴配合公差；转矩单位与适用工况；电压、频率、防护及制动要求；制造厂最终版本。

版本和适用条件

对应公开2018年资料版本；额定条件为380 V、50 Hz、S1，环境 15 ~ 40°C、海拔不高于1000 m。公开表格的转矩栏未显示单位，本册只保留“转矩原表值”，不直接当作已确认的额定N·m。功率、输出转速及配用电机代号按同一行组合，不做任意交叉配选。

需求提交

请提供现场铭牌、原机安装照片及尺寸，按本册同一行记录功率、转速/带速和安装配置，并一并说明数量及用途。