



YZW-D630

筒径 630 mm · 安装配置 1

带宽 BB=650 mm；配用电机 Y160M；原表配置行 11

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
D	630	mm	BB	650	mm
A	1000	mm	L	750	mm
L1	≤ 868	mm	L2	按电机	
H	120	mm	M	90	mm
N	-	mm	P	340	mm
Q	280	mm	dS	27	mm
h	35	mm	电机	Y160M	机座代号
末栏 L2	194	mm			

尺寸说明

本册D为滚筒直径、B/BB为输送带宽度、L为筒面相关长度。索引名称不能代替完整订货编码。所有尺寸属于原表所示结构；同直径不代表所有长度、功率和电机接口相同。YZW为摆线针轮外装式电动滚筒。L2“按电机”与表尾L2分开保留；表尾L2与图示L3存在标注差异，需核对，不据此作为电机总长。



YZW-D630

筒径 630 mm · 安装配置 2

带宽 BB=800 mm；配用电机 Y160L Y180；原表配置行 12

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
D	630	mm	BB	800	mm
A	1300	mm	L	950	mm
L1	≤ 1068	mm	L2	按电机	
H	140	mm	M	130	mm
N	80	mm	P	400	mm
Q	330	mm	dS	27	mm
h	35	mm	电机	Y160L Y180	机座代号
末栏 L2	205	mm			

尺寸说明

本册D为滚筒直径、B/BB为输送带宽度、L为筒面相关长度。索引名称不能代替完整订货编码。所有尺寸属于原表所示结构；同直径不代表所有长度、功率和电机接口相同。YZW为摆线针轮外装式电动滚筒。L2“按电机”与表尾L2分开保留；表尾L2与图示L3存在标注差异，需核对，不据此作为电机总长。



YZW-D630

筒径 630 mm · 安装配置 3

带宽 BB=1000 mm；配用电机 Y160L Y180；原表配置行 13

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
D	630	mm	BB	1000	mm
A	1500	mm	L	1150	mm
L1	≤ 1268	mm	L2	按电机	
H	140	mm	M	130	mm
N	80	mm	P	400	mm
Q	330	mm	dS	27	mm
h	35	mm	电机	Y160L Y180	机座代号
末栏 L2	205	mm			

尺寸说明

本册D为滚筒直径、B/BB为输送带宽度、L为筒面相关长度。索引名称不能代替完整订货编码。所有尺寸属于原表所示结构；同直径不代表所有长度、功率和电机接口相同。YZW为摆线针轮外装式电动滚筒。L2“按电机”与表尾L2分开保留；表尾L2与图示L3存在标注差异，需核对，不据此作为电机总长。



YZW-D630

筒径 630 mm · 安装配置 4

带宽 BB=1000 mm；配用电机 Y200；原表配置行 14

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
D	630	mm	BB	1000	mm
A	1500	mm	L	1150	mm
L1	≤ 1268	mm	L2	按电机	
H	140	mm	M	130	mm
N	80	mm	P	400	mm
Q	330	mm	dS	27	mm
h	35	mm	电机	Y200	机座代号
末栏 L2	203	mm			

尺寸说明

本册D为滚筒直径、B/BB为输送带宽度、L为筒面相关长度。索引名称不能代替完整订货编码。所有尺寸属于原表所示结构；同直径不代表所有长度、功率和电机接口相同。YZW为摆线针轮外装式电动滚筒。L2“按电机”与表尾L2分开保留；表尾L2与图示L3存在标注差异，需核对，不据此作为电机总长。



YZW-D630

筒径 630 mm · 安装配置 5

带宽 BB=1200 mm；配用电机 Y200；原表配置行 15

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
D	630	mm	BB	1200	mm
A	1750	mm	L	1400	mm
L1	≤ 1514	mm	L2	按电机	
H	160	mm	M	160	mm
N	90	mm	P	440	mm
Q	360	mm	dS	34	mm
h	50	mm	电机	Y200	机座代号
末栏 L2	203	mm			

尺寸说明

本册D为滚筒直径、B/BB为输送带宽度、L为筒面相关长度。索引名称不能代替完整订货编码。所有尺寸属于原表所示结构；同直径不代表所有长度、功率和电机接口相同。YZW为摆线针轮外装式电动滚筒。L2“按电机”与表尾L2分开保留；表尾L2与图示L3存在标注差异，需核对，不据此作为电机总长。



YZW-D630

筒径 630 mm · 安装配置 6

带宽 BB=1200 mm；配用电机 Y225；原表配置行 16

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
D	630	mm	BB	1200	mm
A	1750	mm	L	1400	mm
L1	≤ 1514	mm	L2	按电机	
H	160	mm	M	160	mm
N	90	mm	P	440	mm
Q	360	mm	dS	34	mm
h	50	mm	电机	Y225	机座代号
末栏 L2	238	mm			

尺寸说明

本册D为滚筒直径、B/BB为输送带宽度、L为筒面相关长度。索引名称不能代替完整订货编码。所有尺寸属于原表所示结构；同直径不代表所有长度、功率和电机接口相同。YZW为摆线针轮外装式电动滚筒。L2“按电机”与表尾L2分开保留；表尾L2与图示L3存在标注差异，需核对，不据此作为电机总长。



YZW-D630

筒径 630 mm · 安装配置 7

带宽 BB=1400 mm；配用电机 Y225；原表配置行 17

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
D	630	mm	BB	1400	mm
A	2000	mm	L	1600	mm
L1	≤ 1720	mm	L2	按电机	
H	160	mm	M	160	mm
N	90	mm	P	440	mm
Q	360	mm	dS	34	mm
h	50	mm	电机	Y225	机座代号
末栏 L2	238	mm			

尺寸说明

本册D为滚筒直径、B/BB为输送带宽度、L为筒面相关长度。索引名称不能代替完整订货编码。所有尺寸属于原表所示结构；同直径不代表所有长度、功率和电机接口相同。YZW为摆线针轮外装式电动滚筒。L2“按电机”与表尾L2分开保留；表尾L2与图示L3存在标注差异，需核对，不据此作为电机总长。



YZW-D630

功率、带宽与常用带速组合

按筒径分册的功率、带宽、带速与条件安装尺寸；不是单一完整订货型号

参数表 · 1

功率：kW；带宽：mm；原表列出的带速：m/s；重量：kg

功率	带宽	原表列出的带速	重量
7.5	650	0.55 / 0.63 / 0.8 / 1 / 1.25	615
7.5	800	0.55 / 0.63 / 0.8 / 1 / 1.25	640
7.5	1000	0.55 / 0.63 / 0.8 / 1 / 1.25	680
7.5	1200	0.55 / 0.63 / 0.8 / 1 / 1.25	720
11	650	0.63 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	700
11	800	0.63 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	725
11	1000	0.63 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	770
11	1200	0.63 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	820

常用配置以原表标记为准；功率、带宽、带速必须在同一行匹配。

重量为原表该配置行数值；配用电机或结构变化后须重新核对。



YZW-D630

功率、带宽与常用带速组合

按筒径分册的功率、带宽、带速与条件安装尺寸；不是单一完整订货型号

参数表 · 2

功率：kW；带宽：mm；原表列出的带速：m/s；重量：kg

功率	带宽	原表列出的带速	重量
15	800	0.63 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	750
15	1000	0.63 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	790
15	1200	0.63 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	840
18.5	800	0.63 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	800
18.5	1000	0.63 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	845
18.5	1200	0.63 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	890
18.5	1400	0.63 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	950
22	800	0.63 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	890

常用配置以原表标记为准；功率、带宽、带速必须在同一行匹配。

重量为原表该配置行数值；配用电机或结构变化后须重新核对。



YZW-D630

功率、带宽与常用带速组合

按筒径分册的功率、带宽、带速与条件安装尺寸；不是单一完整订货型号

参数表 · 3

功率：kW；带宽：mm；原表列出的带速：m/s；重量：kg

功率	带宽	原表列出的带速	重量
22	1000	0.63 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	940
22	1200	0.63 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	995
22	1400	0.63 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	1050
30	800	1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	1040
30	1000	1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	1090
30	1200	1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	1150
30	1400	1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	1210
37	800	1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	1100

常用配置以原表标记为准；功率、带宽、带速必须在同一行匹配。

重量为原表该配置行数值；配用电机或结构变化后须重新核对。



YZW-D630

功率、带宽与常用带速组合

按筒径分册的功率、带宽、带速与条件安装尺寸；不是单一完整订货型号

参数表 · 4

功率：kW；带宽：mm；原表列出的带速：m/s；重量：kg

功率	带宽	原表列出的带速	重量
37	1000	1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	1160
37	1200	1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	1220
37	1400	1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	1280
45	800	1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	1200
45	1000	1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	1280
45	1200	1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	1360
45	1400	1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	1430

常用配置以原表标记为准；功率、带宽、带速必须在同一行匹配。

重量为原表该配置行数；配用电机或结构变化后须重新核对。



YZW-D630

配置确认与交付

YZW

本册使用范围

按筒径分册的功率、带宽、带速与条件安装尺寸；不是单一完整订货型号。资料参数用于初步匹配；御诺立基确认后锁定最终型号与交付图纸。

需要同时确认

所选功率与带速组合；输送带宽度与滚筒面长；安装接口与支座方向；电压、频率、防护及使用工况；包胶及逆止要求。

版本和适用条件

常用配置以原表标记为准；功率、带宽、带速必须在同一行匹配。重量为原表该配置行数值；配用电机或结构变化后须重新核对。

需求提交

请提供现场铭牌、原机安装照片及尺寸，按本册同一行记录功率、转速/带速和安装配置，并一并说明数量及用途。