



# ZD15

## 产品选型参考说明书

单级渐开线圆柱齿轮减速机 · ZD15数字规格专属参数 · 2026-09-07修订

### 外形、中心距与地脚安装

单位：mm；d为螺纹规格，n为地脚螺栓数量。

| 图样符号 | 数值  | 图样符号 | 数值  |
|------|-----|------|-----|
| a    | 150 | H0   | 200 |
| H    | 355 | L    | 450 |
| B    | 210 | B1   | 220 |
| B2   | 70  | L1   | 340 |
| L2   | 35  | L3   | 110 |
| H1   | 20  | d    | M16 |
| n    | 6   | B3   | 160 |
| L4   | 10  | L5   | 80  |
| L6   | 220 |      |     |

### 尺寸与符号

a及a1/a2/a3为中心距；H0为轴中心高；H、L、B为图示轮廓尺寸。B1/B2/B3、L1至L8、H1、S/T等保留对应型号安装图原符号，不能将这些字母尺寸混作包装尺寸。

H0下偏差为 -0.5 mm，图样公差须随订货确认图一并核对。

#### 按完整型号核对安装

本页参数对应 ZD15。相同数字规格仍须同时核对传动比、装配形式、轴端及键槽。异型或特殊安装接口可按客户需求定制，确认图经双方核对后执行。



# ZD15

## 输入、输出轴及装配接口

单级渐开线圆柱齿轮减速机 · ZD15数字规格专属参数 · 2026-09-07修订

### 高速轴、低速轴与附加装配尺寸

单位：mm；M开头为螺纹规格。  
高速轴：l、D、b、t；低速轴：l1、D1、b1、t1。

| 图样符号 | 数值   | 图样符号 | 数值   |
|------|------|------|------|
| l    | 55   | D    | 30   |
| b    | 8    | t    | 32.5 |
| S    | 210  | l1   | 70   |
| D1   | 40   | b1   | 12   |
| t1   | 42.8 | T    | 225  |
| T1   | 135  | d1   | 45   |
| D2   | 25   | d7   | 35   |
| d8   | M6   | h2   | 15   |

轴径配合：D(r6)、D1(r6)；图示附加尺寸D2(h8)。装配形式 V-VIII 的附加尺寸按本系列图样使用，不套用其他系列编号。

#### 本系列装配形式

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII。选择时需说明从哪一端观察、输入轴与输出轴所在侧、实心或特殊轴端、旋转方向及联轴器连接要求。

### 质量与发运

系列原表最大质量参考 85 kg。此数值不是包装后重量；物流报价还需核实实际整机配置、包装尺寸、件数与收货地址。



# ZD15

## 1500 r/min下的许用功率

工作类型：中型。以下为高速轴许用功率P1，不是推荐电机功率，也不是输出功率。

### 中型工作条件参考

单位：转速r/min；功率kW。仅适用于表列工作类型与输入转速。

| 公称传动比 i | 输入转速 n1 ( r/min ) | 许用输入功率 P1 ( kW ) |
|---------|-------------------|------------------|
| 2       | 1500              | 38.1             |
| 2.24    | 1500              | 34.6             |
| 2.5     | 1500              | 31.3             |
| 2.8     | 1500              | 28               |
| 3.15    | 1500              | 24.7             |
| 3.55    | 1500              | 21.7             |
| 4       | 1500              | 18.8             |
| 4.5     | 1500              | 15.8             |
| 5       | 1500              | 13.7             |
| 5.6     | 1500              | 11.1             |
| 6.3     | 1500              | 9.44             |

未列出的速比工况不从相邻规格或相邻速比推算。电机功率需结合负载、启动与冲击情况、运行时长及热平衡进一步核对；只知道输出转速不能确定最终规格。



# ZD15

## 工作类型与需求确认

单级渐开线圆柱齿轮减速机 · ZD15数字规格专属参数 · 2026-09-07修订

### 同一速比的工作类型差异

输入转速 $n_1=1500\text{ r/min}$ ；功率单位kW。

此表选取本型号最高表列公称传动比作工作类型比较，不表示应优先选该速比。

| 公称传动比 i | 工作类型 | 许用输入功率 P1 ( kW ) |
|---------|------|------------------|
| 6.3     | 中型   | 9.44             |
| 6.3     | 重型   | 8.1              |
| 6.3     | 特重型  | 7.9              |
| 6.3     | 连续型  | 7.85             |

### 形成双方都能查看的选型记录

本表为需求确认项，不产生自动报价。

| 核对项   | 客户需提供的信息                        |
|-------|---------------------------------|
| 设备与工况 | 设备用途、连续或间歇运行、每天工作时长、启停/反转及冲击负载。 |
| 转速与负载 | 输入转速、目标输出转速、扭矩或功率；未知项由客服继续追问。   |
| 安装与配置 | 完整型号、速比、装配编号、轴径轴伸、孔距中心高及观察方向。   |
| 数量与交付 | 数量、特殊定制要求、交期、收货地址及物流送货要求。       |

### 选型与报价流程

客户提出需求 → 根据资料整理候选型号、匹配依据与未确认项 → 保存客户问题及需求、推荐文字为同一份选型记录 → 御诺立基确认价格与工期 → 结合运费形成客户报价。

本册资料索引：Z系列公开参数册，尺寸表印刷页174。用户提出的特殊结构、材质、涂装或接口要求须进入定制确认图。