



ZJY75

产品选型说明书

ZJY系列 · 具体数字型号尺寸及配置数据

外形、安装与输出接口

单位：mm；保留原图符号和公差代号，H（约）为来源近似值。

尺寸符号	数值	尺寸符号	数值
D	35	d	16
l	40	b1	10
b2	6	t1	38.3
t2	18.2	B	187
H	260	H1	72.8
H2	70	C	51
C1	53	F	12
G	51	L	280-380
L1	35	K	30
S	14	m	1.7
n	6		

质量参考：14 kg。

D、d及键槽尺寸应结合轴装接口核对；可调支承L保留来源范围。



ZJY75

速比与承载参数

保留1500、1000、750 r/min三组输入转速，按速比逐项查看。

公称输入功率与输出转速

单元格：输出转速 n_2 (r/min) / 公称输入功率 P_1 (kW)。

“-”为来源空档；“待核”为有疑点而暂不采用的原始值。

公称速比 i	n1=1500 r/min	n1=1000 r/min	n1=750 r/min
10	150 / 2.8	100 / 1.9	75 / 1.4
16	94 / 2.5	62 / 1.7	47 / 1.3
20	75 / 1.9	50 / 1.3	38 / 1
25	60 / 1.6	40 / 1.1	30 / 0.8

热功率参考

单位：kW；与机械承载功率分别校核，具体散热工况另行核对。

参数	数值
PC1 (kW)	3.1

本页只列来源有数值的10、16、20、25速比工况，其他速比不按相邻值推算。

公称输入功率为相应速比与输入转速下的资料承载值，不直接等同于推荐电机功率；订货还需核对载荷、冲击、运行时间和热平衡。

询价请提供：完整型号、速比、装配形式/观察方向、输入转速和功率、接口尺寸、设备用途、数量及交付地区。

资料版本：2026-09-07；尺寸与功率分别依据已归档同系列公开选型表核对。