



ZLY200

产品选型说明书

ZLY系列 · 具体数字型号尺寸及配置数据

外形、安装与输出接口

单位：mm；保留原图符号和公差代号，H（约）为来源近似值。

尺寸符号	数值	尺寸符号	数值
A	665	B	355
H（约）	489	a	340
d2(m6)	95	l2	130
L2	300	b2	25
t2	100	C	40
m1	280	m2	-
m3	300	n1	65
n2	155	e1	117.5
e2	148	e3	238
h	225	d3	24

输入轴随速比变化

单位：mm；必须按同一速比分组核对全部轴端尺寸。

公称速比范围	d1(m6)	l1	L1	b1	t1
i=6.3-11.2	48	82	247	14	51.5
i=12.5-20	38	58	223	10	41

地脚孔数 n：6 个；质量参考：260 kg；油量参考：16.5 L。



ZLY200

速比与承载参数

保留1500、1000、750 r/min三组输入转速，按速比逐项查看。

公称输入功率与输出转速

单元格：输出转速 n_2 (r/min) / 公称输入功率 P_1 (kW)。

“-”为来源空档；“待核”为有疑点而暂不采用的原始值。

公称速比 i	n1=1500 r/min	n1=1000 r/min	n1=750 r/min
6.3	240 / 221	160 / 153	120 / 119
7.1	210 / 201	140 / 139	106 / 108
8	185 / 181.5	125 / 126	94 / 97
9	167 / 165.5	111 / 115	83 / 88
10	150 / 149	100 / 103	75 / 80
11.2	134 / 133	89 / 92	67 / 71
12.5	120 / 116.5	80 / 81	60 / 63
14	107 / 105	71 / 73	54 / 56
16	94 / 98	62 / 68	47 / 53
18	83 / 86	56 / 59.5	42 / 46
20	75 / 77	50 / 53.5	38 / 41

公称输入功率为相应速比与输入转速下的资料承载值，不直接等同于推荐电机功率；订货还需核对载荷、冲击、运行时间和热平衡。

询价请提供：完整型号、速比、装配形式/观察方向、输入转速和功率、接口尺寸、设备用途、数量及交付地区。

资料版本：2026-09-07；尺寸与功率分别依据已归档同系列公开选型表核对。