



ZLY250

产品选型说明书

ZLY系列 · 具体数字型号尺寸及配置数据

外形、安装与输出接口

单位：mm；保留原图符号和公差代号，H（约）为来源近似值。

尺寸符号	数值	尺寸符号	数值
A	830	B	450
H（约）	594	a	430
d2(m6)	110	l2	165
L2	380	b2	28
t2	116	C	50
m1	350	m2	-
m3	380	n1	80
n2	190	e1	145
e2	184	e3	293
h	280	d3	28

输入轴随速比变化

单位：mm；必须按同一速比分组核对全部轴端尺寸。

公称速比范围	d1(m6)	l1	L1	b1	t1
i=6.3-11.2	60	105	315	18	64
i=12.5-20	48	82	292	14	51.5

地脚孔数 n：6 个；质量参考：527 kg；油量参考：32 L。



ZLY250

速比与承载参数

保留1500、1000、750 r/min三组输入转速，按速比逐项查看。

公称输入功率与输出转速

单元格：输出转速 n_2 (r/min) / 公称输入功率 P_1 (kW)。

“-”为来源空档；“待核”为有疑点而暂不采用的原始值。

公称速比 i	n1=1500 r/min	n1=1000 r/min	n1=750 r/min
6.3	240 / 424	160 / 294	120 / 227
7.1	210 / 385	140 / 267	106 / 206
8	185 / 347	125 / 241	94 / 186
9	167 / 315	111 / 218	83 / 168
10	150 / 284	100 / 197	75 / 152
11.2	134 / 255	89 / 177	67 / 136
12.5	120 / 229	80 / 159	60 / 122
14	107 / 206	71 / 142	54 / 110
16	94 / 185	62 / 128	47 / 99
18	83 / 161	56 / 111	42 / 86
20	75 / 142	50 / 95	38 / 76

公称输入功率为相应速比与输入转速下的资料承载值，不直接等同于推荐电机功率；订货还需核对载荷、冲击、运行时间和热平衡。

询价请提供：完整型号、速比、装配形式/观察方向、输入转速和功率、接口尺寸、设备用途、数量及交付地区。

资料版本：2026-09-07；尺寸与功率分别依据已归档同系列公开选型表核对。