



ZLY355

产品选型说明书

ZLY系列 · 具体数字型号尺寸及配置数据

外形、安装与输出接口

单位：mm；保留原图符号和公差代号，H（约）为来源近似值。

尺寸符号	数值	尺寸符号	数值
A	1150	B	600
H（约）	870	a	605
d2(m6)	170	l2	240
L2	530	b2	40
t2	179	C	63
m1	475	m2	-
m3	520	n1	92.5
n2	252.5	e1	192.5
e2	238	e3	398
h	400	d3	35

输入轴随速比变化

单位：mm；必须按同一速比分组核对全部轴端尺寸。

公称速比范围	d1(m6)	l1	L1	b1	t1
i=6.3-11.2	85	130	410	22	90
i=12.5-20	70	105	385	20	74.5

地脚孔数 n：6 个；质量参考：1250 kg；油量参考：90 L。



ZLY355

速比与承载参数

保留1500、1000、750 r/min三组输入转速，按速比逐项查看。

公称输入功率与输出转速

单元格：输出转速 n_2 (r/min) / 公称输入功率 P_1 (kW)。

“-”为来源空档；“待核”为有疑点而暂不采用的原始值。

公称速比 i	n1=1500 r/min	n1=1000 r/min	n1=750 r/min
6.3	240 / 1156	160 / 802	120 / 618
7.1	210 / 1051	140 / 729	106 / 562
8	185 / 932	125 / 646	94 / 498
9	167 / 841	111 / 583	83 / 449
10	150 / 762	100 / 528	75 / 407
11.2	134 / 688	89 / 477	67 / 367
12.5	120 / 618	80 / 428	60 / 330
14	107 / 555	71 / 384	54 / 296
16	94 / 498	62 / 345	47 / 266
18	83 / 448	56 / 310	42 / 239
20	75 / 418	50 / 279	38 / 210

公称输入功率为相应速比与输入转速下的资料承载值，不直接等同于推荐电机功率；订货还需核对载荷、冲击、运行时间和热平衡。

询价请提供：完整型号、速比、装配形式/观察方向、输入转速和功率、接口尺寸、设备用途、数量及交付地区。

资料版本：2026-09-07；尺寸与功率分别依据已归档同系列公开选型表核对。