



ZLY560

产品选型说明书

ZLY系列 · 具体数字型号尺寸及配置数据

外形、安装与输出接口

单位：mm；保留原图符号和公差代号，H（约）为来源近似值。

尺寸符号	数值	尺寸符号	数值
A	1760	B	910
H（约）	1320	a	960
d2(m6)	280	l2	380
L2	820	b2	63
t2	292	C	100
m1	-	m2	490
m3	790	n1	120
n2	390	e1	265
e2	354	e3	624
h	630	d3	48

输入轴随速比变化

单位：mm；必须按同一速比分组核对全部轴端尺寸。

公称速比范围	d1(m6)	l1	L1	b1	t1
i=6.3-12.5	120	165	575	32	127
i=14-20	110	165	575	28	116

地脚孔数 n：8 个；质量参考：4500 kg；油量参考：350 L。



ZLY560

速比与承载参数

保留1500、1000、750 r/min三组输入转速，按速比逐项查看。

公称输入功率与输出转速

单元格：输出转速 n_2 (r/min) / 公称输入功率 P_1 (kW)。

“-”为来源空档；“待核”为有疑点而暂不采用的原始值。

公称速比 i	n1=1500 r/min	n1=1000 r/min	n1=750 r/min
6.3	240 / 4310	160 / 3000	120 / 2320
7.1	210 / 3817	140 / 2731	106 / 2109
8	185 / 3520	125 / 2447	94 / 1887
9	167 / 3183	111 / 2210	83 / 1703
10	150 / 2883	100 / 2001	75 / 1541
11.2	134 / 2604	89 / 1806	67 / 1391
12.5	120 / 2341	80 / 1621	60 / 1249
14	107 / 2162	71 / 1455	54 / 1120
16	94 / 1887	62 / 1306	47 / 1005
18	83 / 1697	56 / 1175	42 / 905
20	75 / 1580	50 / 1050	38 / 735

公称输入功率为相应速比与输入转速下的资料承载值，不直接等同于推荐电机功率；订货还需核对载荷、冲击、运行时间和热平衡。

询价请提供：完整型号、速比、装配形式/观察方向、输入转速和功率、接口尺寸、设备用途、数量及交付地区。

资料版本：2026-09-07；尺寸与功率分别依据已归档同系列公开选型表核对。