



ZLYJ200

产品选型参考说明书

ZLYJ 系列 · 数字规格专属资料 · 本册收录已核对字段，未列参数需另行确认。

尺寸参数卡

尺寸单位：mm；安装孔数量等计数项按括号单位。保留图样符号，不能将字母尺寸直接拼成整机包装长 × 宽 × 高。

符号 / 参数	数值	符号 / 参数	数值
a	340	A	750
B	340	H	240
d1 (m6)	45	I1 输入轴伸	80
d2 (H8)	60	L4	170

- 对应平键连接配置。花键孔配置不能套用。
- A、B、H为原图符号，H为轴中心高，不应把A×B×H当整机外形尺寸。

[查看 ZLYJ200 在线参数页](#)

资料索引：R004。本册版本见页脚。



ZLYJ200

选型参数与配置条件

功率、速比和轴端必须在同一工况下核对；缺失参数不从相邻规格推算。

速比与功率核对

本型号资料列出的速比

8 / 10 / 12.5 / 14 / 16 / 18 / 20

本页不以其他规格功率或外观尺寸估算本机承载能力。请同时提供电机转速、输出速度、连续负载和冲击工况。

装配形式编号（系列资料）

14M1 / 23M1 / 24M1 / 13M1 / 23M4 / 13M4 / 14M2 / 24M2。编号仅供检索，具体轴向、观察方向和本规格可用形式以确认图为准。

连接形式

本册尺寸对应平键连接。花键孔、推力部件和螺杆接口须单独核对，不能直接套用此表。



ZLYJ200

订货核对与询价信息

请把以下字段与装配图一并交给御诺立基，便于确认价格、工期和供货配置。

完整选型清单

本次基准型号：ZLYJ200。请在以下字段补齐配置；相同数字规格仍可能对应不同供货形式。

核对项	应提交的信息
01 设备与用途	设备名称、传动位置、连续或间歇运行、工作时长。
02 完整型号	系列 + 数字规格 + 速比 + 装配形式 + 旋向；记录铭牌原文。
03 输入条件	电机功率、额定/实际输入转速；是否变频、频繁启动或反转。
04 输出要求	目标输出转速、工作扭矩、峰值负载、冲击情况。
05 安装接口	地脚孔距、中心高、输入/输出轴径和轴伸、键槽/花键、联轴器。
06 装配与旋向	提交带视角标注的装配图；写清从哪一端观察旋转方向。
07 工作环境	温度、通风、粉尘、水汽及冷却条件；需要的防护要求。
08 数量与交付	数量、期望交期、收货地区、送货/自提及其他特殊要求。

从需求到报价

客户填写并核对需求 → 整理候选配置与缺失项 → 御诺立基确认图纸、价格和工期 → 双方确认后形成正式报价。

报价前须形成同一份确认记录

保存选定型号、速比、装配图版本、接口尺寸、数量和工况。御诺立基确认的差异应回写需求单，避免以系列目录或单张外观照片替代完整订货信息。

[回到 ZLYJ200 产品页并补齐需求](#)