



ZSC350

安装尺寸

ZSC立式圆柱齿轮减速机（基本型）

尺寸符号与数值

单位：mm；孔数、锥度和公差按单元格另注。

尺寸符号	数值
A	350
A1	87
A2	123
A3	140
H0	130
L	600
B	180
H	282
d1	22
l1	50
B1	145
b1	6 (0/-0.036)
t1	24.2
D	45
l2	70

尺寸符号对应该型号来源图纸，不同型号的同名符号不可直接互换。



ZSC350

安装尺寸（续）

ZSC立式圆柱齿轮减速机（基本型）

尺寸符号与数值

单位：mm；孔数、锥度和公差按单元格另注。

尺寸符号	数值
B2	170
b2	14 (0/-0.043)
t2	48.2
L1	110
L2	290
L3	155
L4	95
K	195
delta	25
K1	77.5
K2	35
d	21
K3/K4 (源表合并单元格)	220

尺寸符号对应该型号来源图纸，不同型号的同名符号不可直接互换。



ZSC350

传动比目录

ZSC立式圆柱齿轮减速机（基本型）

参数表

传动比为无量纲；按来源表2代号保留。

速比代号	传动比 i
1	35.1
2	17.2



ZSC350

重量与安装孔

ZSC立式圆柱齿轮减速机（基本型）

参数表

重量单位kg；孔数为个。

参数	数值	单位
源表重量	76	kg
安装孔数 n	4	个



ZSC350

适用版本与订货核对

ZSC立式圆柱齿轮减速机（基本型）

本份参数资料的适用范围

ZSC基本型第14页速比表、第15页安装表4的已核对参数。本版按公开原厂资料整理并核对，最终产品以双方确认的型号、安装图和合同技术要求为准。

资料条件

本表为ZSC基本型，与ZSC(A)同数字规格分开处理。

安装尺寸对应来源第15页表4和第16页结构示意图；轴向尺寸与中心高依该图定义。

源承载表未明确功率单位且个别速比与目录不完全一致，本份不把这些数值作为已核实额定功率。

订货需要确认

最终输入转速、工作类型和负载；装配编号、实际轴端和连接方式；承载表单位及速比差异确认

发起询价

请提供铭牌照片、安装位置照片和工作要求。御诺立基汇总选型信息，确认技术配置、价格和工期。