



ZSC400

安装尺寸

ZSC立式圆柱齿轮减速机（基本型）

尺寸符号与数值

单位：mm；孔数、锥度和公差按单元格另注。

尺寸符号	数值
A	400
A1	90
A2	140
A3	170
H0	150
L	670
B	210
H	330
d1	30
l1	55
B1	170
b1	8 (0/-0.036)
t1	33
D	65
l2	85

尺寸符号对应该型号来源图纸，不同型号的同名符号不可直接互换。



ZSC400

安装尺寸（续）

ZSC立式圆柱齿轮减速机（基本型）

尺寸符号与数值

单位：mm；孔数、锥度和公差按单元格另注。

尺寸符号	数值
B2	205
b2	18 (0/-0.043)
t2	70.5
L1	100
L2	340
L3	170
L4	100
K	230
delta	25
K1	95
K2	25
d	21
K3/K4 (源表合并单元格)	280

尺寸符号对应该型号来源图纸，不同型号的同名符号不可直接互换。



ZSC400

传动比目录

ZSC立式圆柱齿轮减速机（基本型）

参数表

传动比为无量纲；按来源表2代号保留。

速比代号	传动比 i
1	22.4
2	16.2
3	37.3
4	49.86
6	27.07



ZSC400

重量与安装孔

ZSC立式圆柱齿轮减速机（基本型）

参数表

重量单位kg；孔数为个。

参数	数值	单位
源表重量	165	kg
安装孔数 n	4	个



ZSC400

适用版本与订货核对

ZSC立式圆柱齿轮减速机（基本型）

本份参数资料的适用范围

ZSC基本型第14页速比表、第15页安装表4的已核对参数。本版按公开原厂资料整理并核对，最终产品以双方确认的型号、安装图和合同技术要求为准。

资料条件

本表为ZSC基本型，与ZSC(A)同数字规格分开处理。

安装尺寸对应来源第15页表4和第16页结构示意图；轴向尺寸与中心高依该图定义。

源承载表未明确功率单位且个别速比与目录不完全一致，本份不把这些数值作为已核实额定功率。

订货需要确认

最终输入转速、工作类型和负载；装配编号、实际轴端和连接方式；承载表单位及速比差异确认

发起询价

请提供铭牌照片、安装位置照片和工作要求。御诺立基汇总选型信息，确认技术配置、价格和工期。