



ZSC600

安装尺寸

ZSC立式圆柱齿轮减速机（基本型）

尺寸符号与数值

单位：mm；孔数、锥度和公差按单元格另注。

尺寸符号	数值
A	600
A1	150
A2	200
A3	250
H0	235
L	965
B	312
H	483
d1	35
l1	55
B1	220
b1	10 (0/-0.036)
t1	38.6
D	80
l2	115

尺寸符号对应该型号来源图纸，不同型号的同名符号不可直接互换。



ZSC600

安装尺寸（续）

ZSC立式圆柱齿轮减速机（基本型）

尺寸符号与数值

单位：mm；孔数、锥度和公差按单元格另注。

尺寸符号	数值
B2	290
b2	24 (0/-0.052)
t2	87
L1	160
L2	410
L3	250
L4	115
K	340
delta	30
K1	140
K2	30
K3	120
K4	230
d	21

尺寸符号对应该型号来源图纸，不同型号的同名符号不可直接互换。



ZSC600

传动比目录

ZSC立式圆柱齿轮减速机（基本型）

参数表

传动比为无量纲；按来源表2代号保留。

速比代号	传动比 i
1	77.5
2	59
3	46.7
4	37.9
5	27.3
6	31.2
7	21.14
8	17.16
9	14.9



ZSC600

重量与安装孔

ZSC立式圆柱齿轮减速机（基本型）

参数表

重量单位kg；孔数为个。

参数	数值	单位
源表重量	329	kg
安装孔数 n	6	个



ZSC600

适用版本与订货核对

ZSC立式圆柱齿轮减速机（基本型）

本份参数资料的适用范围

ZSC基本型第14页速比表、第15页安装表4的已核对参数。本版按公开原厂资料整理并核对，最终产品以双方确认的型号、安装图和合同技术要求为准。

资料条件

本表为ZSC基本型，与ZSC(A)同数字规格分开处理。

安装尺寸对应来源第15页表4和第16页结构示意图；轴向尺寸与中心高依该图定义。

源承载表未明确功率单位且个别速比与目录不完全一致，本份不把这些数值作为已核实额定功率。

订货需要确认

最终输入转速、工作类型和负载；装配编号、实际轴端和连接方式；承载表单位及速比差异确认

发起询价

请提供铭牌照片、安装位置照片和工作要求。御诺立基汇总选型信息，确认技术配置、价格和工期。