



ZSC(A)320

安装尺寸

ZSC(A)立式圆柱齿轮减速机

尺寸符号与数值

单位：mm；孔数、锥度和公差按单元格另注。

尺寸符号	数值
A	320
A1	84
A2	106
A3	130
H0	150
L	525
B	175
H	300
l1	55
l2	105
l3	160
b1	6 (0/-0.036)
t1	24.5
D1	44.5
D2	65

尺寸符号对应该型号来源图纸，不同型号的同名符号不可直接互换。



ZSC(A)320

安装尺寸（续）

ZSC(A)立式圆柱齿轮减速机

尺寸符号与数值

单位：mm；孔数、锥度和公差按单元格另注。

尺寸符号	数值
l4	85
l5	50
B1	200
b2	14 (0/-0.043)
t2	24.7
B2	65
C	120
d	25
K1	240
K2	90
K3	120

尺寸符号对应该型号来源图纸，不同型号的同名符号不可直接互换。



ZSC(A)320

传动比目录与重量

ZSC(A)立式圆柱齿轮减速机

参数表

传动比为无量纲；代号对应原表顺序。

来源手册第14页表1；装配型式编号与速比代号属于不同字段。

传动比代号	传动比 i
1	21.62



ZSC(A)320

质量

ZSC(A)立式圆柱齿轮减速机

参数表

单位：kg。

参数	数值	单位
源表重量	63	kg



ZSC(A)320

适用版本与订货核对

ZSC(A)立式圆柱齿轮减速机

本份参数资料的适用范围

对应ZSC(A)结构的已核对安装尺寸、质量和速比目录。本版按公开原厂资料整理并核对，最终产品以双方确认的型号、安装图和合同技术要求为准。

资料条件

安装表对应来源第14-15页表3及其示意图；图示被动轴为锥度1:10结构。

型号中(A)是结构版本标识，不能去掉后与ZSC基本型同数字规格互用。

尺寸以该来源结构为范围；同名图纸版本不同可能有差异。

待核字段：d1。冲突，待原厂图纸确认，未进入尺寸表。

订货需要确认

完整装配形式、输入输出连接结构与实际接口公差；最终负载、输入转速和工况级别；承载表功率单位及个别速比差异尚待原厂版本确认

发起询价

请提供铭牌照片、安装位置照片和工作要求。御诺立基汇总选型信息，确认技术配置、价格和工期。