



ZSC(A)650

安装尺寸

ZSC(A)立式圆柱齿轮减速机

尺寸符号与数值

单位：mm；孔数、锥度和公差按单元格另注。

尺寸符号	数值
A	650
A1	150
A2	200
A3	300
H0	307
L	1060
B	360
H	614
d1	40
l1	85
l2	185
l3	295
b1	12 (0/-0.043)
t1	21.5
D1	99.5

尺寸符号对应该型号来源图纸，不同型号的同名符号不可直接互换。



ZSC(A)650

安装尺寸（续）

ZSC(A)立式圆柱齿轮减速机

尺寸符号与数值

单位：mm；孔数、锥度和公差按单元格另注。

尺寸符号	数值
D2	112
l4	165
l5	65
B1	380
b2	28 (0/-0.052)
t2	54.2
B2	82
C	277
d	32
K1	470
K2	200
K3	270

尺寸符号对应该型号来源图纸，不同型号的同名符号不可直接互换。



ZSC(A)650

传动比目录与重量

ZSC(A)立式圆柱齿轮减速机

参数表

传动比为无量纲；代号对应原表顺序。
来源手册第14页表1；装配型式编号与速比代号属于不同字段。

传动比代号	传动比 i
1	96.64（表间差异待核）
2	82
3	62.4
4	51.89
5	37.6
6	27.5（表间差异待核）



ZSC(A)650

质量

ZSC(A)立式圆柱齿轮减速机

参数表

单位：kg。

参数	数值	单位
源表重量	435	kg



ZSC(A)650

适用版本与订货核对

ZSC(A)立式圆柱齿轮减速机

本份参数资料的适用范围

对应ZSC(A)结构的已核对安装尺寸、质量和速比目录。本版按公开原厂资料整理并核对，最终产品以双方确认的型号、安装图和合同技术要求为准。

资料条件

安装表对应来源第14-15页表3及其示意图；图示被动轴为锥度1:10结构。

型号中(A)是结构版本标识，不能去掉后与ZSC基本型同数字规格互用。

尺寸以该来源结构为范围；同名图纸版本不同可能有差异。

待核字段：速比代号1。冲突，禁止自动匹配功率。

待核字段：速比代号6。冲突，禁止自动匹配功率。

订货需要确认

完整装配形式、输入输出连接结构与实际接口公差；最终负载、输入转速和工况级别；承载表功率单位及个别速比差异尚待原厂版本确认

发起询价

请提供铭牌照片、安装位置照片和工作要求。御诺立基汇总选型信息，确认技术配置、价格和工期。